



# oosterbeek eps

## Oosterbeek B.V.

Breukersweg 12  
7471 ST Goor

Postbus 97  
7470 AB Goor

t. +31 (0)547 27 35 27  
f. +31 (0)547 27 61 25

e. info@oosterbeek-eps.nl  
i. www.oosterbeek-eps.nl

Codering:	2015-0729GK-BK-WB
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	ISSO 82.1
Fabrikant:	Oosterbeek EPS BV
Type:	EPS parels als bodemisolatie
Ingangsdatum verklaring	18-09-2015
Geldigheidsduur verklaring	

Bodemisolatie	R <sub>br</sub> [m <sup>2</sup> KW]		
	Wit EPS 6-12 mm	Grijs EPS 6-12 mm	Grijs EPS 3-6 mm
Dikte isolatie op de bodem van de kruipruimte			
• 25 mm	0,40	0,50	0,61
• 50 mm	0,81	1,00	1,22
• 75 mm	1,22	1,51	1,84
• 100 mm	1,63	2,01	2,45
• 125 mm	2,04	2,52	3,07
• 150 mm	2,45	3,02	3,69
• 175 mm	2,87	3,53	4,30
• 200 mm	3,28	4,03	4,92
• 225 mm	3,69	4,54	5,54
• 250 mm	4,10	5,05	6,15
• 275 mm	4,51	5,55	6,77
• 300 mm	4,92	6,06	7,38
• 325 mm	5,33	6,56	8,00
• 350 mm	5,74	7,07	8,62
• 375 mm	6,15	7,57	9,23
• 400 mm	6,56	8,08	9,85
• 425 mm	6,97	8,59	10,47
• 450 mm	7,38	9,09	11,08
• 475 mm	7,80	9,60	11,70
• 500 mm	8,21	10,10	12,31

Ventilatie kruipruimte:		
• Niet geventileerd		Kruipruimteventilatieopeningen zijn allemaal dichtgemaakt of er zijn geen kruipruimteventilatieopeningen aanwezig
• Matig geventileerd		Er zijn slechts twee kruipruimteventilatieopeningen aanwezig, één aan de voorzijde en één aan de achterzijde van de woning. In afwijking hiervan mag er ook een ventilatieopening aanwezig zijn in een zijgevel ipv van in de voor- of achtergevel. Het aantal totaal aanwezige kruipruimteventilatieopeningen bij een woning mag de twee nooit overschrijden
• Geventileerd		Meer dan twee kruipruimteventilatieopeningen aanwezig bij de woning

De R<sub>br</sub>-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat op de betreffende bodem van de kruipruimte EPS parels zijn aangebracht van Oosterbeek.